



Aprašymas

Infraraudonųjų spindulių fotoelementai:

DIR10, atstumas 10 metrų;

DIR 20, atstumas 20 metrų;

DIR 30, atstumas 30 metrų.

Komponentai

1. Korpuso pagrindas
2. Valdymo plokštė
3. Korpuso dangtis su infraraudonųjų spindulių ekranu
4. Dangtelio tvirtinimo varžtas
5. Įleidžiamas montavimo pagrindas

Montavimas

- Pritvirtinkite fotoelementus apie 50 cm atstumu nuo žemės paviršiaus (fotoelementai turi žiūrėti vienas į kitą) aukščiau.
- Jeigu reikia, paruoškite įleidžiamą montavimo pagrindą ir pritvirtinkite jį **A**.
- Pritvirtinkite korpusą **1** ant sienos arba ant montuojamo pagrindo **5**, naudojant pateiktus varžtus ir jeigu prireiks ankeriais.
- Pasirinkite maitinimo tipą **D** ir atlikti reikalingus sujungimus **C**. Dėmesio! Kad išimti plokštę, pasinaudokite atsuktuvu, taip kaip parodyta paveikslėlyje **B**. Pritvirtinkite dangtelį **3**.

Fotoelementai nereikalauja tikslių lygiavimo darbų.

Sujungimai (su CAME valdymo plokštėmis)

E Pajungimas režime "ATIDARYMAS, UŽDARYMO režime"

G Pajungimas 2 KOMPLEKTŲ fotoelementų režime " ATIDARYMAS, UŽDARYMO režime".

F Pajungimas 2 KOMPLEKTŲ fotoelementų: režime "ATIDARYMAS, UŽDARYMAS režime" **1** ir "STOP" **2**.

Techniniai parametrai

Tipas **DIR10/20/30**

Maitinimas (V) **12/24 AC/DC**

Pereinanti srovė 24 V (mA) **500**

Suvartojama srovė 24 V AC (mA) **60**

Medžiaga **ABS + Polycarbonate**